








ООО "СКБ ГлобалСервис"



















IP видеокamеры






Москва: (495) 783-72-87, www.dssl.ru; Минск (37517) 290-70-37(38)







Р/с 3012026540002, в ЗАО «БелСвиссБанк» РБ г. Минск, пр-т Победителей, д. 23, корп. 3, код 175, УНП 191052854, ОКПО 378192785000, 220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. А. Гаруна, д.25\2Н оф..110 тел. 8017 2907037(38), e-mail: siglobas@gmail.com www.siglobas.by









БЮДЖЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ. ЛИНЕЙКА "ЭКО".			Цена с НДС
AC-D2101IR3		Бюджетная уличная миниатюрная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/4" CMOS матрица, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 3.6мм, разрешение 1280*720 @ 20 к/с, DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), питание 12VDC или PoE (802.3af), -40...+60°C, размеры 193 x 75 x 85мм, IP66, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	135 руб.
AC-D2103IR3		Бюджетная компактная уличная 1Мр IP-камера с вариофокальным объективом. 1/4" CMOS матрица, чувствительность: 0.008 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 1280*720 @ 20 к/с, объектив 2.8-12мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	213 руб.
AC-D4101IR1		Бюджетная миниатюрная купольная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/4" CMOS матрица, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм, разрешение 1280*720 @ 20 к/с, DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), встроенный микрофон, ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 3Вт, -40...+60°C, Ø102мм x 56мм. IP66, подходит для уличного применения. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	178 руб.
AC-D3101IR1		Бюджетная миниатюрная купольная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/4" CMOS матрица, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм, трехосевое крепление, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), разрешение 1280*720 @ 20 к/с, DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, встроенный микрофон, ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 3Вт, -40...+60°C, размеры Ø95мм x 63мм, IP66. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	213 руб.
AC-D3121IR1		Бюджетная миниатюрная купольная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, чувствительность: 0.007 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8 или 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), трехосевое крепление, разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, встроенный микрофон, ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 3Вт, -40...+60°C, размеры Ø95мм x 63мм, IP66. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	284 руб.
AC-D3103IR2		Бюджетная внутренняя купольная 1Мп IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой. 1/4" CMOS матрица, чувствительность: 0.008 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 1280*720 @ 20 к/с, объектив 2.8-12мм, трехосевое крепление, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, двусторонний аудиоканал, питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C ... +50°C, ИК-подсветка до 20м. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	338 руб.




AC-D8101R2		Бюджетная компактная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/4" CMOS 1Мп, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм, разрешение 1280*720 @ 20 к/с, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 20м. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Поддержка TRASSIR CLOUD.	167 руб.
AC-D7101R1		Бюджетная беспроводная компактная 1Мп IP-камера с расширенным функционалом, датчиком движения и ИК-подсветкой. Матрица 1/4" CMOS 1Мп, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 3.6мм, разрешение 1280*720 @ 20 к/с, DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI, режим день/ночь, встроенный архив (Edge Storage) - microSD до 32 Гб, двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 10м, PIR-сенсор, питание 5V DC (USB), потребление до 3Вт, -10...+50°C, размеры 90мм x 60мм x 32мм. Передача данных по сети Ethernet или WiFi. Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Быстрое подключение в TRASSIR CLOUD.	178 руб.
AC-D7121R1W		Бюджетная беспроводная компактная 2Мп IP-камера с расширенным функционалом, датчиком движения и ИК-подсветкой. 1/2.7" CMOS матрица, 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм, разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI, режим день/ночь, встроенный архив (Edge Storage) - microSD до 128 Гб, двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 10м, PIR-сенсор, питание 5V DC (USB), потребление до 3Вт, -10...+50°C, размеры 90мм x 60мм x 32мм. Передача данных по сети Ethernet или WiFi. Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR приобретается отдельно. Быстрое подключение в TRASSIR CLOUD.	284 руб.
ЛИНЕЙКА "ТРЕНД"			
«Все-в-одном» уличные			
AC-D2121WDIR3		Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP67, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок!	320 руб.
AC-D2121R3		Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI, слот USB (запись архива до 128Гб) , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	284 руб.
AC-D2141R3		Миниатюрная уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	391 руб.
AC-D2123R3		Уличная 2Мп IP-камера с вариофокальным объективом. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 2.8-12мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI, слот USB (запись архива до 128Гб) , двусторонний звук, тревожные вх/вых , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 35м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	495 руб.
AC-D2143R3		Уличная 4Мп IP-камера с вариофокальным объективом. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 2.8-12мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI, Edge Storage (запись на microSD до 128 Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP67, ИК-подсветка до 35м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	637 руб.

AC-D2053ZIR3		Снято с производства! Распродажа остатков. Универсальная уличная 5Мп IP-камера с расширенным функционалом и моторизованным объективом. 1/2.5" CMOS матрица, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 5Мп (2592*1944) при 15fps / 3Мп (2048*1536) при 20fps / Full HD (1920*1080) при 25fps, объектив 3.3-10.5мм с АРД и автофокусом, моторизованный зум, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), Edge Storage (запись на microSD до 32Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление - до 0.42А (5Вт), -40°С ... +60°С, IP66, ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок!	815 руб.
Купольные			
AC-D4121IR1 2.8		Снято с производства, распродажа остатков. Замена на AC-D4141IR1. Миниатюрная купольная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 2.8мм или 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб , двусторонний аудиоканал (вход для микрофона / встроенный микрофон; аудиовыход), ИК-подсветка до 15м, питание 12V DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт, -40...+60°С, размеры Ø102мм x 56мм, IP66, подходит для уличного применения. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	356 руб.
AC-D4121IR1 3.6			348 руб.
AC-D4151IR1		Снято с производства, распродажа остатков. Замена на AC-D4141IR1. Миниатюрная купольная вандалозащищенная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/2.5" CMOS матрица, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение 5Мп (2592*1944) при 10fps / 3Мп (2048*1536) при 20fps / Full HD (1920*1080) при 25fps, объектив 2.8мм или 3.6мм, DWDR, 3D-NR, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 32 Гб, двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 0.38А (4.5Вт), -40...+60°С, размеры Ø100мм x 55мм, IP66, подходит для уличного применения. ПО TRASSIR в подарок!	391 руб.
AC-D4141IR1		Миниатюрная купольная вандалозащищенная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 2.8мм или 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб , двусторонний аудиоканал (вход для микрофона / встроенный микрофон; аудиовыход), ИК-подсветка до 15м, питание 12V DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт, -40...+60°С, размеры Ø102мм x 56мм, IP66, подходит для уличного применения. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	459 руб.
AC-D3141IR1		Миниатюрная купольная вандалозащищенная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8, трехосевое крепление, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , встроенный микрофон , слот USB (запись архива до 128Гб) , ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 3Вт, -40...+60°С, размеры Ø95мм x 63мм, IP66. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	391 руб.
AC-D3123IR2		Внутренняя купольная 2Мп IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 2.8-12мм, трехосевое крепление, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , двусторонний аудиоканал, слот USB (запись архива до 128Гб) , питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°С ... +50°С, ИК-подсветка до 20м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	495 руб.
AC-D3123VIR2		Купольная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 2.8-12мм, трехосевое крепление, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , двусторонний аудиоканал, тревожные вх/вых , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°С ... +60°С, IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 25м. ПО TRASSIR в подарок!	566 руб.
AC-D3143VIR2		Купольная вандалозащищенная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 2.8-12мм, трехосевое крепление, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR (или real WDR 120дБ - требуется перепрошивка), 3D-NR, BLC, Defog, ROI , Edge Storage (запись на microSD до 128 Гб), двусторонний аудиоканал, тревожные вх/вых , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°С ... +60°С, IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 25м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	637 руб.

Сферические			
AC-D8121WDIR3		Компактная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 30м. ПО TRASSIR в подарок!	320 руб.
AC-D8121IR2		Компактная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (96dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , слот USB (запись архива до 128Гб) , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 20м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	284 руб.
AC-D8141IR2		Компактная вандалозащищенная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120дБ) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , слот USB (запись архива до 128Гб) , питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 20м. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	391 руб.
Компактные камеры в корпусе «Cube»			
AC-D7111IR1 2.8		Снято с производства. Замена на AC-D7101IR1. Компактная 1.3Мп IP-камера с расширенным функционалом, датчиком движения и ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм или 3.6мм, разрешение 1280*960 18 к/с, 1280*720 @ 22 к/с, DWDR, 3D-NR, режим день/ночь, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 32 Гб, двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 10м, PIR-сенсор, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 3,4Вт -10...+50°C, размеры 100мм x 63мм x 24мм. Кронштейн в комплекте. ПО TRASSIR в подарок!	227 руб.
AC-D7111IR1 3.6			213 руб.
AC-D7121IR1 2.8		Компактная 2Мп IP-камера с расширенным функционалом, датчиком движения и ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив 2.8мм или 4мм, DWDR, 3D-NR, BLC, Defog, ROI , режим день/ночь, встроенный архив (Edge Storage) - microSD до 128 Гб , аппаратная видеоаналитика , двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 10м, PIR-сенсор, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт, -10...+50°C, размеры 90мм x 60мм x 32мм. Кронштейн в комплекте. ПО TRASSIR в подарок!	320 руб.
AC-D7121IR1 4			284 руб.
AC-D7141IR1		Компактная 4Мп IP-камера с расширенным функционалом, датчиком движения и ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 2.8мм, DWDR (или real WDR 120dB - требуется перепрошивка), 3D-NR, BLC, Defog, ROI , режим день/ночь, встроенный архив (Edge Storage) - microSD до 128 Гб , двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 10м, PIR-сенсор, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт, -10...+50°C, размеры 90мм x 60мм x 32мм. Кронштейн в комплекте. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	391 руб.
ЛИНЕЙКА "ПРОДЖЕКТ"			
Скоростные поворотные			

AC-D5123IR3		Бюджетная миниатюрная 2Мп скоростная поворотная IP-камера. Матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6) / 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив-трансфокатор 2.7-11мм с APД и автофокусом, оптический зум x4, цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 100°/сек, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), Real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC/HLC, встроенный архив (Edge Storage) - microSD до 64 Гб, встроенный микрофон, питание 12В DC или PoE+ (802.3af), потребление до 13Вт, -30°С ... +60°С. Размеры Ø133*117мм. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!	779 руб.
AC-D5124		Бюджетная миниатюрная 2Мп скоростная поворотная IP-камера. Матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив-трансфокатор 5.1-61.2мм с APД и автофокусом, оптический зум x12, цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 300°/сек, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), Real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC/HLC, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб, расширенная аппаратная видеоаналитика, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC или PoE+ (802.3at), потребление до 12Вт, -40°С ... +60°С. IP66, подходит для уличного применения. Размеры Ø170*155мм. БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!	1 064 руб.
AC-D6124		Бюджетная компактная 2Мп всепогодная скоростная поворотная IP-камера. Матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив-трансфокатор 5.1-61.2мм с APД и автофокусом, оптический зум x12, цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 300°/сек, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), Real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC/HLC, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб, расширенная аппаратная видеоаналитика, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC или PoE+ (802.3at), потребление до 22Вт, -45°С ... +60°С (встроенный нагреватель), прочный корпус IP66. Размеры Ø186*234мм. Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!	1 420 руб.
AC-D6124IR10		Уличная скоростная поворотная 2Мп IP-камера с мощной ИК-подсветкой. Матрица Sony 1/2.8" IMX222, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6) / 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, объектив-трансфокатор 5.5-110.0мм с APД и автофокусом, оптический зум x20, цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 400°/сек, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, BLC/HLC, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб , тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC или PoE+ (802.3at), потребление до 23Вт (ИК вкл.), -40°С ... +60°С, корпус IP66. Размеры Ø186*309мм. ИК-подсветка до 100м. Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!	1 954 руб.
AC-D6144		Всепогодная скоростная поворотная 4Мп IP-камера с повышенной степенью защиты. 1/3" CMOS матрица, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6), разрешение 4Мп при 25fps / Full HD (1920*1080) при 50fps, объектив-трансфокатор 4.5-135.0 мм с APД и автофокусом, оптический зум x30 , цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 400°/сек, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB), 3D-NR, BLC/HLC, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб, расширенная аппаратная видеоаналитика, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC или PoE+ (802.3at), потребление до 23Вт, встроенный обогреватель, -45°С ... +60°С, прочный корпус с повышенной степенью защиты IP67. Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!	3 200 руб.
AC-D6144IR10		Уличная скоростная поворотная 4Мп IP-камера с мощной ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6) / 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение 4Мп при 25fps / Full HD (1920*1080) при 60fps, объектив-трансфокатор 4.5-135.0 мм с APД и автофокусом, оптический зум x30 , цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 400°/сек, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB), 3D-NR, BLC/HLC, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 128 Гб, расширенная аппаратная видеоаналитика, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC или PoE+ (802.3at), потребление до 23Вт, -40°С ... +60°С, корпус IP66. Размеры Ø186*309мм. ИК-подсветка до 100м. Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!	3 556 руб.
В стандартном исполнении «под объектив»			

AC-D1020		Профессиональная 2Мп IP-камера в стандартном исполнении. Матрица Sony 1/2.8" IMX222, чувствительность: 0.002 Лк (F1.2), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), двусторонний звук, тревожные вх/вых, поддержка APD (объектив в комплект не входит), питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C ... +50°C. ПО TRASSIR в подарок!	495 руб.
AC-D1120SWD		Профессиональная 2Мп IP-камера с расширенными функциями в стандартном исполнении. Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.002 Лк (F1.2), разрешение FullHD 1920*1080 @ 25 к/с, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC/HLC, Edge Storage (запись на microSD до 128Гб), расширенная аппаратная видеоаналитика , двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC / 24В AC или PoE (802.3af), -30°C ... +60°C. Объектив в комплект не входит. ПО TRASSIR в подарок!	815 руб.
AC-D1140		Профессиональная 4Мп IP-камера в стандартном исполнении. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.002 Лк (F1.2), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , Edge Storage (запись на microSD до 128Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C ... +50°C. Объектив в комплект не входит. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	673 руб.
AC-D1140S		Профессиональная 4Мп IP-камера с расширенными функциями в стандартном исполнении. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.002 Лк (F1.2), разрешение 4Мп (2688x1520) @ 20fps / FullHD (1920*1080) @ 25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC/HLC, Edge Storage (запись на microSD до 128Гб), расширенная аппаратная видеоаналитика , двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC / 24В AC или PoE (802.3af), -30°C ... +60°C. Объектив в комплект не входит. ПО TRASSIR в подарок!	886 руб.
Камеры панорамного обзора «фишай»			
AC-D91411R2		4Мп IP-камера панорамного обзора (фишай) с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.6) / 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение 4Мп (2592x1520) @ 18fps / 3Мп (2048*1536) @ 25fps, объектив 1.4мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB) , 3D-NR, BLC, Defog, ROI , встроенный архив (Edge Storage) - microSD до 128 Гб , двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 20м, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 6Вт, -30...+60°C. ПО TRASSIR в подарок! Поддержка TRASSIR CLOUD.	566 руб.
АКСЕССУАРЫ			
AC-HPoE		AC-HPoE midspan POE-инжектор. Вход: ~100-240В 50/60Гц 1,1А. Выход: ~ 48В 1,5А Н-PoE 70W. Вход/выход Ethernet: 10/100 Base-TX, 8с. Предназначен для питания устройств по протоколам IEEE 802.3at/af mode B и Н-PoE 70W. Длина шнура питания - 1м. Размеры корпуса 121*57*32 (Д*Ш*В)	58 руб.
AC-BR4100		Настенный кронштейн для крепления миниатюрных купольных камер серии AC-D41xx	14 руб.
AC-BR4101		Потолочный кронштейн для крепления миниатюрных купольных камер серии AC-D41xx. Материал пластик. Со скрытой коммутацией. Длина любая до 150 см.	53 руб.

AC-Canopy		Пластиковый козырек для защиты IP-камер ActiveCam серии AC-D41xxIR1 от осадков и улучшения изображения. Может быть изготовлен в любом цветовом исполнении и дополнительно украшен декоративными элементами. Рабочие температуры от -40° до +70°С. Размеры – 108x58 мм.	12 руб.
ПРОЧЕЕ			
Покраска корпуса		Покраска корпуса камеры по RAL каталогу в любой цвет	21 руб.
Покраска корпуса поворотной камеры		Покраска корпуса поворотной камеры (спиддом) в любой цвет по RAL каталогу	28 руб.