



ООО "СКБ ГлобалСервис"





IP-видеокамеры



Москва: (495) 783-72-87 www.dssl.ru; Минск (37517) 290-70-37(38)




Р/с 3012026540002, в ЗАО «БелСвиссБанк» РБ г. Минск, пр-т Победителей, д. 23, корп. 3, код 175, УНП 191052854, ОКПО 378192785000, 220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. А. Гаруна, д.25\2Н оф..110 тел. 8017 2907037(38), e-mail: sisglobas@gmail.com www.sisglobas.by



Модель	Фото	Описание	цена с НДС
Компактные камеры			
DS-2CD2022WD-I		DS-2CD2022WD-I - FULL HD Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4мм @F1.2 (6мм, 12мм опц.), объектив не сменный; 1/2.8" CMOS, видео с разрешением 1920x1080-25к/с или 1280x960/25fps, WDR 120дБ , 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/ПоЕ, 60.4x76.9x139.28мм, IP66, ИК-подсветка до 30м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	385 руб.
DS-2CD2042WD-I		DS-2CD2042WD-I - 4Мп Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4мм @F1.2 (6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ , видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/ПоЕ. 60.4x76.9x139.28мм, ИК-подсветка до 30м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	437 руб.
DS-2CD2122FWD-IS		DS-2CD2122FWD-IS - 2Мп FULL HD Купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опция); 1/2.8" Progressive Scan CMOS, кодек H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x960-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32Кбит/с - 16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/ПоЕ., BLC, ROI, обнаружение вторжения и пересечения линии, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для microSD-карты до 128Гб, 111x82мм, IK10, от -40°C до +60°C, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	385 руб.
DS-2CD2142FWD-I (4mm)		DS-2CD2142FWD-IS — 4Мп Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4мм @F2.0; 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/ПоЕ, поддержка видеоаналитики, Ф111x82мм, 500гр., IK08, ИК-подсветка до 30м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	420 руб.





<p>DS-2CD2142FWD-IS</p>		<p>DS-2CD2142FWD-IS — 4Мп Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ, поддержка видеоаналитики, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, Ф11х82мм, 500гр., IK08, ИК-подсветка до 30м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>437 руб.</p>
<p>DS-2CD2342WD-IS</p>		<p>DS-2CD2342-I — 4Мп Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), EXIR подсветка, фиксированный объектив 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ, поддержка видеоаналитики, Exir-подсветка до 30м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>525 руб.</p>
<p>DS-2CD2432F-I</p>		<p>DS-2CD2432F-I — 3Мп Компактная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), 1/3' CMOS, видео с разрешением 2048x1536 - 20fps, 1920x1080 - 25fps, H.264/MJPEG, DWDR, 0.07Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, PIR датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, встроенный микрофон/динамик, тревожный вход/выход, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РоЕ, ИК-подсветка до 10м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>385 руб.</p>
<p>DS-2CD2432F-IW (2.8, 6 mm)</p>		<p>DS-2CD2432F-IW — 3Мп Компактная IP-камера день/ночь с Wi-Fi, фиксированный объектив 2.8мм (6мм опция), 1/3' CMOS, видео с разрешением 2048x1536 - 20fps, 1920x1080 - 25fps, H.264/MJPEG, DWDR, 0.07Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, PIR датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, встроенный микрофон/динамик, тревожный вход/выход, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РоЕ, ИК-подсветка до 10м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>402 руб.</p>
<p>DS-2CD2432F-IW (4 mm)</p>		<p>DS-2CD2432F-IW — 3Мп Компактная IP-камера день/ночь с Wi-Fi, фиксированный объектив 4мм, 1/3' CMOS, видео с разрешением 2048x1536 - 20fps, 1920x1080 - 25fps, H.264/MJPEG, DWDR, 0.07Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, PIR датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, встроенный микрофон/динамик, тревожный вход/выход, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РоЕ, ИК-подсветка до 10м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>280 руб.</p>
<p>DS-2CD2522FWD-IS</p>		<p>DS-2CD2522FWD-IS - 2Мп FULL HD. Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264+/H.264/MPEG-4 с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, ICR, BLC, WDR 120дБ, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ. , -40°C +60°C, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>490 руб.</p>
<p>DS-2CD2542FWD-IS</p>		<p>DS-2CD2542FWD-IS — 4Мп Купольная компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4мм, 6мм опция), 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, DWDR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии). Тревожный вход/выход, встроенный микрофон, аудиовыход, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РоЕ, ИК-подсветка до 10м. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>560 руб.</p>






DS-2CD2542FWD-IWS		DS-2CD2542FWD-IWS - 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь с Wi-fi, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264/MPEG-4 ,H.264+, WDR 120дБ , видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, DualStream, ICR, BLC, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ. , -40°С +60°С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	595 руб.
DS-2DE2202-DE3		DS-2DE2202-DE3 - 2Мп FULL HD PTZ IP-миникамера (от -10°С до +50°С), 3.6-8.6мм 2х, угол обзора 77°-50°, 1/3" Progressive Scan CMOS, видео с разрешением 1920x1080 при 25к/с, 0.05 лк @ (F2.0, AGC вкл),DWDR, 3D DNR, зоны патрулирования:8 зон, по 32 предустановки каждая, питание 12В/РоЕ. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	455 руб.
Уличные All-in-One (“Все в одном”)			
DS-2CD2622F-IS		DS-2CD2622F-IS - 2Мп Full HD 1080P. Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, APД, механический ИК фильтр, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, DWDR, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, 1280x720-25к/с, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	595 руб.
DS-2CD2622FWD-IS		DS-2CD2622FWD-IS - 2Мп Full HD 1080P. Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), WDR 120дБ , APД, механический ИК фильтр, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, 1280x720-25к/с, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	665 руб.
DS-2CD2642FWD-IS		DS-2CD2642FWD-IS — 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 30м), день/ночь с механическим ИК-фильтром, варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ , видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 3D DNR, DualStream, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РоЕ, IP66, поддержка видеоаналитики, -40 °С ~ 60 °С, 95x105x258.6мм, 1200гр. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	735 руб.
DS-2CD2642FWD-IZS		DS-2CD2642FWD-IZS — 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 30м), день/ночь с механическим ИК-фильтром, моторизированный варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ , видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 3D DNR, DualStream, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РоЕ, IP66, поддержка видеоаналитики, -40 °С ~ 60 °С, 95x105x258.6мм, 1200гр. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	945 руб.
Купольные камеры со встроенным объективом и ИК-подсветкой			

DS-2CD2722FWD-IS		DS-2CD2722FWD-IS — 2Мп Full HD 1080P, Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -30 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), 1/3 CMOS, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, WDR 120дБ, АРД, механический ИК фильтр, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	665 руб.
DS-2CD2722F-IS		DS-2CD2722F-IS — 2Мп Full HD 1080P, Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -30 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), 1/3 CMOS, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, DWDR, АРД, механический ИК фильтр, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	595 руб.
DS-2CD2742FWD-IS		DS-2CD2742FWD-IS — 4Мп Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 °С ~ 60 °С), день/ночь с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30 метров), варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, кодек H.264/MJPEG/H.264+, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на микро SD, питание 12В или PoE, IP66, обнаружение движения, пересечения линии. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	735 руб.
DS-2CD2742FWD-IZS		DS-2CD2742FWD-IZS — 4Мп Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 °С ~ 60 °С), день/ночь с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30 метров), моторизированный варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, кодек H.264/MJPEG/H.264+, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на микро SD, питание 12В или PoE, IP66, обнаружение движения, пересечения линии. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	945 руб.
Fisheye			
DS-2CD2942F		DS-2CD2942F - 4Мп мини fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.6мм @F1.6; угол обзора 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали), 1/3" CMOS, видео с разрешением 2560 x 1440 при 12.5к/с и 1920 x 720 при 25к/с, 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.001лк@(F2.8, AGC вкл.); поток 32кб/с -8Мб/с, DualStream, DWDR, 3D DNR, Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC карты до 64 Гб, питание 12В/PoE, от -10°С до +40°С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	700 руб.
Купольные поворотные			
DS-2DE4220-AE3		DS-2DE-4220-AE3 - Экономичная 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20x zoom, 24В AC (AE(3)), PoE, Антитуман, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -10°С... +60°С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	1 330 руб.

DS-2DE4220-AE		<p>DS-2DE-4220-AE - Экономичная 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20x zoom, 24В AC (АЕ(3)), PoE, Антитуман, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -30°С... +60°С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	1 400 руб.
DS-2DF5284-AEL		<p>DS-2DF5284-AEL - 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,03лк/F1.6 (цвет.) 0,02лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, Антитуман, BLC, Автослежение, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на микро SD до 64Гб, варифокальный объектив 4.7-94мм, 20x увеличение, 16x цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, 24VAC я10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoe: 40Ватт макс. БП в комплекте, температурный режим при 24В AC -60°С... +65°С, при Hi PoE -40°С... +65°С, IP66, IK10. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</p>	3 045 руб.
DS-2DF5286-AEL		<p>DS-2DF5286-AEL - 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,03лк/F1.6 (цвет.) 0,02лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, Антитуман, BLC, Автослежение, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на микро SD до 64Гб, варифокальный объектив 4.3-129мм, 30X увеличение, 16x цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, 24VAC я10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoe: 40Ватт макс. БП в комплекте, температурный режим при 24В AC -60°С... +65°С, при Hi PoE -40°С... +65°С, IP66, IK10. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</p>	3 815 руб.
DS-2DF6223-AEL		<p>DS-2DF6223-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	3 535 руб.
DS-2DF6236-AEL		<p>DS-2DF6236-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	4 690 руб.

<p>DS-2DF6336V-AEL</p>		<p>DS-2DF6336V-AEL - 3Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048x2160, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>5 005 руб.</p>
<p>DS-2DF6236V-AEL</p>		<p>DS-2DF6236V-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Lightfighter с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 3D DNR, 140дБ WDR, HLC, BLC, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>4 550 руб.</p>
<p>Купольные поворотные камеры с ИК-подсветкой</p>			
<p>DS-2DE5220I-AE</p>		<p>DS-2DE5220I-AE - Экономичная 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) варифокальный объектив 4.7-94мм, 20X, 1/2.8"Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, Антитуман, маскирование, 300 предустановок, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, ROI (4 зоны), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные вход/выход 2/1, аудиовход/выход, слот для SD/SDHS до 128Гб, питание 24В AC/ Hi-PoE, БП в комплекте, -40°С... +65°С, 4кг, P66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</p>	<p>1 960 руб.</p>
<p>DS-2DF7284-A</p>		<p>DS-2DF7284-A — 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 120м!) варифокальный объектив 4.7-94мм, 20X, Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,005лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, тревожные входы (7)/ выходы (2), Smart функции, питание 24В, БП в комплекте, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</p>	<p>3 500 руб.</p>
<p>DS-2DF7284-AEL</p>		<p>DS-2DF7284-AEL - 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) варифокальный объектив 4.3-94мм, 20X увеличение, 1/2.8"Progressive Scan CMOS, 0,03лк/F1.6 (цвет.) 0,02лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, антитуман, BLC, маскирование, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 16x цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, питание 24VAC я10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoe: 50Ватт макс, температурный режим при 24В AC -60°С... +65°С, при HiPoE -40°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</p>	<p>3 500 руб.</p>

<p>DS-2DF7286-AEL</p>		<p>DS-2DF7286-A - 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) варифокальный объектив 4.3-129мм, 30X увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,03лк/F1.6 (цвет.) 0,02лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, антитуман, BLC, маскирование, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 16x цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, питание 24VAC я10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoe: 50Ватт макс, температурный режим при 24В AC -60°С... +65°С, при HiPoE -40°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</p>	<p>4 410 руб.</p>
<p>DS-2DF8236I-AEL</p>		<p>DS-2DF8236I-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>5 355 руб.</p>
<p>DS-2DF8223I-AEL</p>		<p>DS-2DF8223I-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>4 095 руб.</p>
<p>DS-2DF8236IV-AEL</p>		<p>DS-2DF8236IV-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Lightfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 140дБ WDR, HLC, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>5 355 руб.</p>
<p>DS-2DF8336IV-AEL</p>		<p>DS-2DF8336IV-AEL - 3Мп Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048x1536, 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>5 670 руб.</p>
<p style="text-align: center;">Скоростные поворотные платформы</p>			

<p>DS-2DY5223IW-AE</p>		<p>Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 150м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, EIS, WDR 120дБ, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHC до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 45Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>5 705 руб.</p>
<p>DS-2DY9188-A</p>		<p>2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>12 530 руб.</p>
<p>DS-2DY9188-AI2</p>		<p>2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>14 035 руб.</p>
<p>DS-2DY9185-A</p>		<p>2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>8 750 руб.</p>
<p>DS-2DY9185-AI2</p>		<p>2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>10 255 руб.</p>

DS-2DY9187-AI8



2мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart лазерной-подсветкой до 800м, объектив 8-250мм, 32X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.8 (цвет.) 0,01лк/F1.8 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, EIS, DWDR, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 90Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.

14 420 руб.