



ООО "СКБ ГлобалСервис"



TVI видеокамеры и регистраторы

Москва: (495) 783-72-87 www.dssl.ru; Минск (37517) 290-70-37(38)

Р/с 3012026540002, в ЗАО «БелСвиссБанк» РБ г. Минск, пр-т Победителей, д. 23, корп. 3, код 175, УНП 191052854, ОКПО 378192785000, 220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. А. Гаруна, д.25\2Н оф..110 тел. 8017 2907037(38), e-mail: sisglobas@gmail.com www.sisglobas.by

HIKVISION

Модель	Фото	Описание	цена с НДС
TVI камеры			
TVI камеры серии C0			
DS-2CE16C0T-IR		1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	95 руб.
DS-2CE56C0T-IRM		1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	95 руб.
DS-2CE56C0T-IRMM		1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.	74 руб.
TVI камеры серии C2			
DS-2CE16C2T-VFIR3		1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; IP66; -40°С — 60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс.	185 руб.

DS-2CE56C2T-VFIR3



1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м
1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.

185 руб.

TVI камеры серии C5

DS-2CE16C5T-VFIR3



1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м
1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); 1 CVBS и HD-TVI выход; IP66; -40°С — 60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс.

227 руб.

TVI камеры серии D0

DS-2CE56D0T-IRM



2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м
2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.2°(3.6мм), 103°(2.8мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

129 руб.

TVI камеры серии D1

NEW
DS-2CE56D1T-IRMM (2.8мм, 3,6 мм)



2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м
2Мп CMOS матрица; 3.6мм (6мм опционально); угол обзора 91.3°(3.6мм), 59.9°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; BLC; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

175 руб.

DS-2CE56D1T-VPiR



2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м
2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

182 руб.

DS-2CE16D1T-IR



2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м
2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

182 руб.

DS-2CE56D1T-VFIR



2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м
2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 3Вт макс.

224 руб.

NEW
DS-2CE16D1T-VFIR3 (2.8-12мм)






2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м
2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс.

276 руб.

	DS-2CE16D1T-AVFIR3		2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 24В AC; 6Вт макс.	290 руб.
	DS-2CE16D1T-AIR3Z		2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 6Вт макс.	350 руб.
	DS-2CE56D1T-VFIR3 (2.8-12mm)		2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4.5Вт макс.	276 руб.
	DS-2CE56D1T-AIRZ		2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 5Вт макс.	339 руб.
	DS-2CE56D1T-VP1R3		2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 3Вт макс.	311 руб.
	DS-2CE56D1T-AVPIR3Z		2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 5Вт макс.	385 руб.

TVI камеры серии D5

DS-2CE16D5T-IR		TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 20м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, 0.01Лк @F1.2, объектив 3.6мм (6мм опция), угол обзора: 82.6°(3.6мм), 54.4°(6мм), 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, BLC, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, -40°~60°, IP66	287 руб.
DS-2CE56D5T-IRM		Купольная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 20м, Smart ИК-подсветка, 12В DC, объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально) угол обзора: 82.6°(3.6мм), 103.5°(2.8мм), 54.4°(6мм), 0.01 Лк@F1.2, 1 композитный CVBS выход, BLC, 3D DNR, WDR 120дБ, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, -40°~60°, IP66	287 руб.
DS-2CE56D5T-VFIR		Купольная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 30м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, 0.01Лк @F1.2, объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, WDR 120дБ, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), OSD-меню, 1 выход TurboHD, 3D DNR, -20°~45°	402 руб.

DS-2CE16D5T-VFIT3



TVI bullet-камера с EXIR-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность EXIR до 50м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, объектив 2.8-12мм @ F1.4, 0.01Лк @F1.2, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR°, -40°~60°, IP66

416 руб.

DS-2CE56D5T-VPIR3



Купольная вандалозащищенная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 40м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, 0.01Лк @F1.2, объектив 2.8-12мм, угол обзора: 103° - 32.1°, 120дБ WDR, IK10, 1 композитный CVBS выход, OSD-меню, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, -40°~60°, IP66

451 руб.

DS-2CE56D5T-AIRZ



Купольная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 30м, 12В DC, 24В AC, Smart ИК-подсветка, 0.01Лк @F1.2, моторизованный вариофокальный объектив 2.8-12мм, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), OSD-меню, 1 выход TurboHD, 3D DNR, -20°~45°

479 руб.

DS-2CE16D5T-AIR3ZH



TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1080р, Дальность ИК до 40 м, 12В DC, 24В AC, Smart ИК-подсветка, моторизованный вариофокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, 0.01Лк @F1.2, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, 3D DNR, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), BLC, встроенный подогрев, 1 выход TurboHD, -50°~60°, IP66

490 руб.

DS-2CE56D5T-AVPIR3Z



Купольная вандалозащищенная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 40м, 12В DC, 24В AC, Smart ИК-подсветка, 0.01Лк @F1.2, моторизованный вариофокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 103° - 32.1°, 120дБ WDR, IK10, 1 композитный CVBS выход, OSD-меню, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, -40°~60°, IP66

525 руб.

TVI камеры серии D9



DS-2CC12D9T



TVI камера в стандартном корпусе с механическим ИК-фильтром, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1080р, 12В DC, 0.01 Лк @F1.2, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, OSD-меню, крепление объектива C/CS, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, 30°~60°

347 руб.



DS-2CE16D9T-AIRAZH (5-50mm)



TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р, Дальность ИК до 110м, 12В DC/ 24В AC, Smart ИК-подсветка, автофокус, моторизованный вариофокальный объектив 5-50мм @ F1.4, 0.01Лк @F1.2, угол обзора: 59.8° - 6.2°, 1 композитный CVBS выход, 3D DNR, 120дБ WDR, OSD-меню, встроенный подогрев, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, -40°~60°, IP67

612 руб.

TVI Speed dome



DS-2AE5223TI-A



Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 150м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.05Лк@F1.4 (цвет), 0.005Лк/F1.4 (ч/б); вариообъектив 4-92мм; 23X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWDR; 1 переключаемый CVBS/HD-TVI выход; тревожные вход/выход 2/1; RS-485; 24В AC±15%; грозозащита; IP66; -40 °C-65°C; 24Вт макс.

1 592 руб.

DS-2AE7230TI-A



Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 120м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.02Лк@F1.6 (цвет), 0.002Лк/F1.6 (ч/б); вариобъектив 4-120мм; 30X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWDR; Видеовыход: HD-TVI; RS-485; 24В АС±15%; грозозащита; IP66; -40 °С-65°С; 30Вт макс.

2 100 руб.

TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ

TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-E1/E2

DS-7204HGHI-E1

4 канала видео и 4 аудио, 1 канал IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1 RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55°

210 руб.

DS-7208HGHI-E1



8 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55°

315 руб.

DS-7208HGHI-E2

8 каналов видео и 1 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 1 RCA, 1 двусторонний аудио RCA. Аудиовыход: 1 RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов@720р, 1 RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 2 SATA до 6Тб, 380×290×48мм, питание 12В DC, -10°~55°

420 руб.

DS-7216HGHI-E1

16 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-6мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, питание 12VDC, 260×222×45мм, тревожные вход/выход 4/1, -10°~55°

539 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-F1

DS-7204HGHI-F1

4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@960р; Видеовход: 4 канала, BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 960р@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 8Вт макс.

210 руб.

DS-7208HGHI-F1



8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Вывод: 8 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовывод: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 12Вт макс.

315 руб.

DS-7216HGHI-F1

16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Вывод: 16 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовывод: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс.

539 руб.

TUBRO HDTVИ РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-SH

DS-7204HGHI-SH

4 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 1 канал IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 5 каналов IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовывод: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 315mm×242×45, питание 12VDC, -10°~55°

301 руб.

DS-7208HGHI-SH



8 каналов TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 4 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 12 каналов IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовывод: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 315mm×242×45, питание 12VDC, -10°~55°

455 руб.

DS-7216HGHI-SH

16 каналов TVI 720P REAL TIME и 16 аудио, 4 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 20 каналов IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовывод: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 380mm×290×48, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°

875 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxHQHI-F1(2)/N

DS-7204HQHI-F1/N

4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@1080p; Вывод: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовывод: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1 канал 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 15Вт макс.

301 руб.

DS-7208HQHI-F1/N



8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Вывод: 8 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовывод: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 серийный интерфейс 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс.

455 руб.

DS-7216HQHI-F2/N

16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Видеовход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (3840x2160), 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite@25к/с, 720р@25к/с, 720рLite@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080р@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 2 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC: 30Вт макс.

875 руб.

TUBRO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxQHI-SH

DS-7208HQHI-SH



8 каналов TVI 1080P REAL TIME и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 8 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10М/100М /1000 Madaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 380mmx290x48, тревожные вход/выход 8/4, питание 12VDC, -10°~55°

735 руб.

TUBRO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxUHI-F1/F2

DS-7204HUHI-F1/N



4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 3Мп@15к/с; 1080р@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 15Вт макс.

385 руб.

DS-7216HUHI-F2/N

16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 5Мп@12к/с, 3Мп@15к/с, 1080р@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 2 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC: 20Вт макс.

1 260 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxQHI-SH

DS-7316HQHI-SH



16 каналов видео и 16 аудио, 2 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 16 каналов IP, H.264. Вых.видео: CVBS (1-ч), BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u. Разр. записи: 1080P, 2, USB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10М/100М/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA, 3xUSB 2.0, 445 × 390 × 70мм, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°

1 890 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxQHI-F4/N

DS-7316HQHI-F4/N



16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход; 2 канала RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite@25к/с, 720р@12к/с, 720рLite@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 4 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 eSATA; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс.

1 750 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxGHI-SH

DS-7324HGHI-SH



24 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р, 1 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA. 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 55Вт макс.

2 450 руб.

DS-7332HGHI-SH

32 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р, 1 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA. 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 65Вт макс.

2 905 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-81xxQHI-F8/N

DS-8116HQHI-F8/N



16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Выход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 2 канала RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite@25к/с, 720р@12к/с, 720рLite@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 8 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 eSATA; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс

3 675 руб.

TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-81xxG/QHI-SH

DS-8124HGHI-SH

24 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Двустороннее аудио 1 канал RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р. 2 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA. 3xUSB 2.0. 445×470×90мм. питание 100 ~ 240В AC. тревожные вход/выход 16/4. -10°~55°. 60Вт макс.

4 585 руб.

DS-8132HGHI-SH



32 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Двустороннее аудио. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 32х каналов, 2 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3xUSB 2.0. 445×470×90мм. питание 100 ~ 240В AC. тревожные вход/выход 16/4. -10°~55°

4 935 руб.

DS-8116HQHI-SH

16 каналов TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 2 канала IP до 2Мп (до 18ти каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:16 RCA. Аудиовыход: 2RCA, Двустороннее аудио 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, G.726, G.711a, G.722 Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 2 RJ45 10М/100М /1000 adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3xUSB 2.0. 445×470×90. тревожные вход/выход 16/4. питание 100 ~ 240В DC. -10°~55°

4 270 руб.

DS-1H18



Пассивный одноканальный приёмопередатчик по витой паре. Устройство предназначено для преобразования асимметричного композитного видеосигнала с волновым сопротивлением 75 Ом в симметричный, для передачи его по кабелю "витая пара" на большие расстояния. Защита от перенапряжения; Разъем BNC на корпусе / разъем для подключения витой пары под зажим; Выход непосредственно с камеры; Передача цветного видеосигнала (HDTV) по кабелю витой пары CAT5 и CAT6 до 200 м.

24 руб.