












Р/с 3012026540002, в ЗАО «БелСвиссБанк» РБ г. Минск, пр-т Победителей, д. 23, корп. 3, код 175, УНП 191052854, ОКПО 378192785000, 220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. А. Гаруна, д.25\2Н оф..110 тел. 8017 2907037(38), e-mail: siglobas@gmail.com www.siglobas.by

**Срок гарантии — 2 года.** Возможна окраска корпуса камеры в любой цвет по RAL каталогу

Модель	Фото	Описание	цена с НДС
<b>«Все-в-одном» уличные</b>			
AC-TA283IR3		Уличная <b>гибридная 2МП TVI/AHD</b> видеокамера с вариофокальным объективом. Разрешение 1080P, матрица 1/2.8" CMOS SONY, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, питание 12В DC, потребляемый ток 700мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 35м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P TVI / <b>1080P AHD</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>245 руб.</b>
AC-TA283LIR3		<b>Снято с производства, распродажа остатков!</b> Бюджетная уличная 2МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера с вариофокальным объективом. Разрешение 1080P, матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, BLC, OSD, питание 12В DC, потребляемый ток 700мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 35м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>210 руб.</b>
AC-TA263IR3		Бюджетная уличная 1МП TVI видеокамера с вариофокальным объективом. Разрешение 720P, матрица 1/4" CMOS, чувствительность: 0.008 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 2D-NR, питание 12В DC, потребляемый ток 700мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 35м. Режимы работы: 720P TVI / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>171 руб.</b>
AC-TA281IR2		Уличная <b>гибридная 2МП TVI/AHD</b> видеокамера в компактном кожухе. Разрешение 1080P, матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 25м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P TVI / <b>1080P AHD</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>129 руб.</b>
AC-TA281LIR2		<b>Снято с производства, распродажа остатков!</b> Бюджетная уличная 2МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера в компактном кожухе. Разрешение 1080P, матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 25м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>94 руб.</b>

AC-TA261IR2		Бюджетная уличная 1МП TVI видеокамера в компактном кожухе. Разрешение 720P, матрица 1/4" CMOS, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 2D-NR, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 25м. Режимы работы: 720P TVI / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	70 руб.
<b>Купольные</b>			
AC-TA361IR2		Бюджетная купольная 1МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера с ИК-подсветкой. Разрешение 720P, матрица 1/4" CMOS, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3-AXIS, 2D-NR, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -10...+50°C, ИК-подсветка до 20м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 720P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	70 руб.
AC-TA381LIR2		<b>Снято с производства, распродажа остатков!</b> Бюджетная купольная 2МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера с ИК-подсветкой. Разрешение 1080P, матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3-AXIS, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -10...+50°C, ИК-подсветка до 20м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	120 руб.
AC-TA383IR2		Купольная 2МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера с вариофокальным объективом. Разрешение 1080P, матрица 1/2.8" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, 3-AXIS, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -10...+50°C, ИК-подсветка до 20м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	245 руб.
AC-TA383LIR2		<b>Снято с производства, распродажа остатков!</b> Бюджетная купольная 2МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера с вариофокальным объективом. Разрешение 1080P, матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, 3-AXIS, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -10...+50°C, ИК-подсветка до 20м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт). <b>Снято с производства, распродажа остатков!</b>	210 руб.
AC-TA363IR2		Бюджетная купольная 1МП мультистандартная (4-в-1) видеокамера с вариофокальным объективом. Разрешение 720P, матрица 1/4" CMOS, чувствительность: 0.008 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3-AXIS, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -10...+50°C, ИК-подсветка до 20м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 720P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	157 руб.
<b>Сферические</b>			

AC-TA483IR3		Вандалозащищенная <b>2МП мультистандартная (4-в-1)</b> видеокамера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой. Разрешение 1080P, матрица 1/2.8" CMOS SONY, чувствительность: 0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8-12мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, питание 12В DC, потребляемый ток 700мА, -30...+50°C, ИК-подсветка до 30м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>222 руб.</b>
AC-TA461IR2		Компактная бюджетная <b>1МП мультистандартная (4-в-1)</b> видеокамера с ИК-подсветкой. Разрешение 720P, матрица 1/4" CMOS, чувствительность: 0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 2D-NR, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -10...+50°C, ИК-подсветка до 25м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>66 руб.</b>
AC-TA481IR2		Компактная вандалозащищенная <b>2МП мультистандартная (4-в-1)</b> видеокамера с ИК-подсветкой. Разрешение 1080P, матрица 1/2.8" CMOS 2Мп, чувствительность: 0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.), объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», механический ИК-фильтр, 3D-NR, DWDR, OSD, питание 12В DC, потребляемый ток 500мА, -40...+60°C, IP66, ИК-подсветка до 25м. Управление: OSD-джойстик или UTC (в интерфейсе регистратора). Режимы работы: 1080P <b>TVI, AHD, CVI</b> / 960H PAL (старый аналоговый стандарт).	<b>129 руб.</b>
<b>Миниатюрные цилиндрические</b>			
AC-A751		<b>Снято с производства! Распродажа остатков.</b> Цилиндрическая камера в суперкомпактном металлическом корпусе. Процессор Sony Effio-A, матрица 1/3" SONY CCD 960H, 700 ТВЛ, чувствительность 0.001Lux/F1.8, объектив 3.6мм, режим «День/Ночь», 2D-NR, BLC/HLC, DWDR, OSD, Sens-Up, Defog, питание 12В DC, потребляемый ток 450мА, -40...+60°C. Степень защиты IP66, подходит для уличного применения. Управление: OSD-джойстик или UTC (с помощью контроллера - см. ниже).	<b>70 руб.</b>
<b>Контроллер для настройки аналоговых камер ActiveCam</b>			
AC-UTC		<b>Снято с производства! Распродажа остатков.</b> UTC-контроллер для дистанционной настройки параметров OSD-меню аналоговых камер ActiveCam. Типы подключаемого кабеля: коаксиальный, CAT5. Размеры 112 x 48 x 10мм. Вес 100г. Гарантируется работа только с камерами ActiveCam старого аналогового стандарта 960H (700ТВЛ), поддерживающими технологию UTC.	<b>17 руб.</b>
<b>ПРОЧЕЕ</b>			
Покраска корпуса		Покраска корпуса камеры по RAL каталогу в любой цвет	<b>21 руб.</b>
Покраска корпуса поворотной/спиддома		Покраска корпуса поворотной камеры (спиддом) в любой цвет по RAL каталогу	<b>28 руб.</b>